

Dämmmaterial geeignet für:	Außenwand-Sockel	Außenwand-Fläche	Außenwand zum Dach	Dachboden, -schrägen, drempel	Schornsteine und Schächte	Kellerdecke	oberste Geschossdecke
<b>Außenwände</b>							
m <sup>3</sup> Wärmedämmschüttung aus wasserabweisendem <b>Rigibead 033 premium</b> Polystyrol-Granulat als Kerndämmung Hersteller : Rigips GmbH Zulassungsnummer: Z-23.12-1632 Baustoffklasse B2, DIN 4102-1, in vorh. Hohlschicht							
m <sup>3</sup> Wärmedämmschüttung aus wasserabweisendem <b>Easy-Fill WLG 033</b> Polystyrol-Granulat als Kerndämmung Hersteller : Perlit-Thermoputz-Ersen GmbH Zulassungsnummer: Z-23.12-1393 Baustoffklasse B2, DIN 4102-1, in vorh. Hohlschicht							
m <sup>3</sup> Wärmedämmschüttung aus wasserabweisendem <b>Supafil WLG 035 KD A1</b> lose Glaswollefasern als Pflocken zum Einblasen Hersteller : Knauf Insulation bauaufsichtlich zugelassen Z-23.12-1875 Baustoffklasse A1 nicht brennbar, in vorh. Hohlschicht							
m <sup>3</sup> Wärmedämmschüttung aus wasserabweisendem <b>SLS 20F Altglas-Granulat WLG 035</b> mineralisches Silikat-Granulat als Kerndämmung Hersteller : SLS Baustoffe GmbH, Frechen Zulassungsnummer: Z-23.12.1399 Baustoffklasse A1, DIN 4102, in vorh. Hohlschicht							





